



Linde H 20 D EVO

Linde ProtectorFrame, das bedeutet hohe Sicherheit, ausserdem gute Sichtverhältnisse auf Last und Umgebung durch schlanke Mastprofile. Hoher Komfort, da nach neuesten ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt. Mit original Linde hydrostatischem Antrieb.

Serien-Ausstattung (Auswahl):

- einstellbares Lenkrad (in der Neigung)
- Sitz gefedert und hydraulisch gedämpft, einstellbar auf Größe und Gewicht des Fahrers
- Linde-Doppelpedal-Steuerung
- Linde Load Control
- Luftfilter mit integriertem Zyklonabscheider
- Hochwertige Marken SE-Bereifung
- variable Verstellpumpe (neuer Serienstandard für EVO-Modelle)
- LEPS Linde Emgine Protection System (LEPS)
- Lüfterantrieb elektrisch

Sonder-Zubehör (Auswahl):

- Standard-Hubgerüst von 3.150.mm bis 6.550.mm Hub
- Duplex- Hubgerüste (voller Freihub) von 3.170 mm bis 4.720 mm Hub
- Triplex- Hubgerüste (voller Freihub) von 4.715 mm bis 6.465 mm Hub
- Integrierter Seitenschieber
- integriertes Zinkenverstellgerät
- Lastschutzgitter
- 3. und 4. Ventil für alle Hubmastausführungen
- Gabelzinkenlänge nach Wunsch
- Kabinen mit unterschiedlichen Ausstattungen
- Sitze in verschiedenen Ausführungen
- Zusätzliche Beleuchtungen, Arbeitsscheinwerfer und Spiegel
- Klimaanlage mit integriertem Pollenfilter
- verschiedene Bereifungsarten
- unregelter Katalysator

Technische Daten:

- Tragkraft: 2000 kg
- Lastschwerpunkt 600 mm
- Gabelzinken: 1000 mm
- Antrieb: Diesel
- Reifen vorne: 23 x 9-10/ 225/75-10/ 200 x 50 x 10 SE
- Reifen hinten: 6.50 - 10/ 18 x 7-8

Haftungsausschluss: Der Gabelstapler muss nicht mit den oben genannten Angaben übereinstimmen. Diese Angaben gelten nur als Richtlinie.